

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Единая система технологической документации

ФОРМЫ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ДОКУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ НОРМИРОВАНИИ
РАСХОДА МАТЕРИАЛОВГОСТ
3.1123—84Unified system for technological documentation. Forms and rules for drawing
up documents used in setting of proper rates of material consumptionМКС 01.110
ОКСТУ 0003

Дата введения 01.01.86

Настоящий стандарт устанавливает формы и правила оформления технологических документов для указания норм расхода материалов (за исключением драгоценных металлов) при изготовлении или ремонте изделий в условиях технологической подготовки основного и вспомогательного производств и разрабатываемых с применением различных методов проектирования:

- ведомости материалов (ВМ);
- ведомости специфицированных норм расхода материалов (ВСН);
- ведомости удельных норм расхода материалов (ВУН);
- комплекточной карты (КК).

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ

1.1. Оформление форм, бланков и документов — по ГОСТ 3.1129 и ГОСТ 3.1130.

1.2. При заполнении форм документов используют способ, при котором информацию вносят построчно несколькими типами строк. Каждому типу строки соответствует свой служебный символ.

1.3. Указание соответствующих служебных символов для типов строк, в зависимости от размещаемого состава информации, в графах форм документов следует выполнять согласно табл. 1.

Таблица 1

Обозначение служебного символа	Содержание информации, вносимой в графы, расположенные на строках
В	Номер цеха, участка, рабочего места, где выполняется операция, номер операции, код и наименование операции
К	Информация по комплектации изделия (сборочной единицы) составными частями с указанием номера цеха, участка, рабочего места, операции, позиции, наименования деталей, сборочных единиц, их обозначений, обозначения подразделений, откуда поступают комплектующие составные части, кода единицы величины, единицы нормирования, количества на изделие и нормы расхода (применяется только для форм КК с горизонтальным расположением поля подшивки)
Л	Информация по комплектации изделия (сборочной единицы) составными частями с указанием позиции, наименования деталей, сборочных единиц или материала (применяется только для форм КК с вертикальным расположением поля подшивки)
М	Информация о применяемом основном материале и исходной заготовке, о применяемых вспомогательных и комплектующих материалах с указанием наименования и кода материала, обозначения подразделений, откуда поступают материалы, код единицы величины, единицы нормирования, количества на изделие, нормы расхода и коэффициент использования материала

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1984
© ИПК Издательство стандартов, 2003

Продолжение табл. 1

Обозначение служебного символа	Содержание информации, вносимой в графы, расположенные на строках
Н	Информация по комплектации изделия (сборочной единицы) составными частями с указанием обозначения деталей, сборочных единиц, обозначения подразделений, откуда поступают комплектующие составные части, кода единицы величины, единицы нормирования, количества на изделие и нормы расхода (применяется только для формы КК с вертикальным расположением поля подписки)
П	Информация о входимости данной детали (сборочной единицы) в изделие, о количестве деталей в сборочной единице, в изделии, норма расхода
С	Номер по порядку, наименование и обозначение детали, сборочной единицы по конструкторскому документу
Ш	Информация о технологическом маршруте изготовления (ремонта) изделия (составной части изделия), дополнительные данные, относящиеся к маршруту прохождения (применяется только при разработке ВМ)
Я	Информация о количестве деталей, подаваемых при разовой подаче, общей подаче и подаче за такт

1.4. Для разработки ВСН, ВУН, КК допускается применять формы 2, 1б, 4 и 3б МК по ГОСТ 3.1118, в этом случае графы в строке со служебным символом «Б» не заполняют, для ВСН и ВУН также не заполняют графы 33 и 34.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. ФОРМЫ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

2.1. ВМ разрабатывают на одном из первых этапов технологической подготовки производства — при постановке изделия на производство.

2.2. ВМ следует разрабатывать на изделие в целом или на его составные части на основе данных, содержащихся в конструкторской и (или) технологической документации.

2.3. Для разработки ВМ следует применять формы 1 и 1а, 2 и 2а, а при распечатке на АСПУ ЭВМ — формы 3 и 3а, рассчитанные на 128 символов.

В целях рационального размещения информации на формах 3 и 3а допускается:

- переносить информацию о количестве деталей на изделие и норме расхода на изделие (графы 18 и 19) со строки с символом П на строку с символом М;

- использовать графу 22 для указания информации по технологическому маршруту, а строку, имеющую служебный символ Ш, не применять.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4. Исходя из состава решаемых задач на этапе подготовки бланков ВМ к размножению или при их распечатке, допускается:

- исключать строку, имеющую служебный символ Ш;

- для форм 1 и 1а не заполнять графы 16 и 17;

- для форм 2 и 2а исключать строку, имеющую служебный символ П, с переносом граф 18 и 19 на строку с символом С.

2.5. Запись информации в ВМ следует производить по разделам в следующем порядке:

- сборочные единицы;

- детали;

- материалы;

- комплекты.

Наличие разделов определяется составом изделия.

2.6. В разделы «Сборочные единицы», «Детали» и «Комплекты» вносят данные по сборочным единицам (в том числе и по покупным), деталям и комплектам, непосредственно входящих в изделие, а также по комплектам к изделию.

2.7. В раздел «Материалы» вносят данные о материалах, указанных в спецификациях сборочных единиц, комплектов, в технических требованиях на чертежах и в технологической документации.

Допускается нормирование вспомогательных материалов производить как на отдельные детали, сборочные единицы, так и на изделие.

2.8. Графы форм следует заполнять в соответствии с табл. 2.

Номер графы	Наименование (условное обозначение) графы	Содержание графы
1	—	Обозначение служебного символа и порядковый номер строки. Запись выполняют на уровне одной строки, например М02, П05. Допускается при указании номера строки в пределах от 01 до 09 применять вместо 0 знак Ø, например МØ2, ПØ5
2	НПП	Номер по порядку
3	Обозначение ДСЕ	Обозначение детали или сборочной единицы по конструкторскому документу
4	Наименование ДСЕ	Наименование детали или сборочной единицы по конструкторскому документу
5	Наименование, марка	Наименование, сортament, размер и марки материала, обозначение стандарта, технических условий. Запись выполняют в одну строку с применением разделительного знака «/», например Лист Б—ПН—0—4,0 × 1000 × 2000 ГОСТ 19903—74/ВСт2кп2 ГОСТ 14637—89
6	Код	Код материала по классификатору
7	ЕВ	Код единицы величины (массы, длины, площади и т. п.) детали, заготовки, материала по Классификатору СОЕИ. Допускается указывать единицу измерения величины
8	МД	Масса детали по конструкторскому документу
9	ЕН	Единица нормирования, на которую установлена норма расхода материала, например 1, 10, 100
10	Н. расх.	Норма расхода материала на деталь
11	КИМ	Коэффициент использования материала
12	Код загот.	Код заготовки по классификатору. Допускается указывать вид заготовки (отливки, прокат, поковки и т. п.)
13	Профиль и размеры	Профиль и размеры исходной заготовки Допускается профиль не указывать
14	КД	Количество деталей, изготавливаемых из одной заготовки
15	МЗ	Масса заготовки
16	Куда входит	Обозначение сборочной единицы или изделия, куда входит деталь, сборочная единица
17	КСЕ	Количество деталей одного обозначения, входящих в сборочную единицу. Примечание. Допускается не заполнять в случае отсутствия информации о входимости деталей в сборочные единицы
18	КИ	Количество деталей или сборочных единиц одного обозначения, входящих в изделие
19	Н. расх.	Норма расхода материала на изделие
20	Маршрут	Перечень условных обозначений структурных подразделений конкретной организации (предприятия), специализированных по технологическим методам изготовления (ремонта) изделия (составной части изделия), материалов, комплектов в технологической последовательности их участия и в соответствии с выбранным маршрутом. Примечания: 1. Условное обозначение структурных подразделений следует применять в соответствии с порядком, установленным в отрасли (организации, предприятии). 2. В состав структурного обозначения допускается вводить номер цеха, номер участка, номер рабочего места. Например XX. цех XX. участок XX рабочее место
21, 22		3. Данные в графе следует указывать через разделительный знак «;» Графы для особых указаний, порядок заполнения которых устанавливается отраслевыми НТД

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.9. Размеры граф форм следует выбирать в соответствии с табл. 5, исходя из шага печатающих устройств 2,6 мм.

2.10. Пример оформления ВМ приведен в приложении.

3. ФОРМЫ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЕДОМОСТИ СПЕЦИФИЦИРОВАННЫХ НОРМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ВЕДОМОСТИ УДЕЛЬНЫХ НОРМ РАСХОДА МАТЕРИАЛА

3.1. Для разработки ВСН и ВУН следует применять унифицированные формы 4 и 4а или 5 и 5а, при этом в графе 28 блока Бб основной надписи следует проставлять условное обозначение и ВСН и ВУН, заключив ВУН в скобки. Условное обозначение разрабатываемого документа необходимо подчеркнуть.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.2. ВСН следует разрабатывать на изделие в целом.

3.3. ВУН следует разрабатывать на отдельные виды растворов, компонентов и т. п., а также при необходимости к типовым или групповым технологическим процессам (операциям), предусматривающим нанесение или получение различных видов покрытий.

Необходимость применения и разработки ВУН определяет разработчик документов.

3.4. Исходя из состава решаемых задач в формах ВСН (ВУН), допускается исключать строку, имеющую служебный символ В.

3.5. Графы форм следует заполнять в соответствии с табл. 3.

Таблица 3

Номер графы	Наименование (условное обозначение) графы	Содержание графы
1	—	Следует заполнять так же, как соответствующую графу формы 1
2	Цех	Номер (код) цеха, в котором выполняется операция
3	Уч.	Номер (код) участка, конвейера, поточной линии и т. п.
4	РМ	Номер (код) рабочего места
5	Опер.	Номер операции (процесса) в технологической последовательности изготовления или ремонта изделия (включая контроль и перемещение)
6	Код, наименование операции	Код операции по технологическому классификатору операций (ТКО), наименование операции
7	НПП	Номер по порядку. Допускается для ВСН графу не заполнять
8—10		Следует заполнять так же, как графы 5—7 формы 1
11, 12		Следует заполнять так же, как графы 9—10 формы 1
13		Графа для особых указаний и указания дополнительных реквизитов. Порядок и необходимость заполнения графы устанавливаются отраслевыми НТД

3.6. Размеры граф форм ВСН (ВУН) следует выбирать в соответствии с табл. 5, исходя из шага печатающих устройств 2,6 мм.

3.7. Пример оформления ВСН (ВУН) приведен в приложении.

4. ФОРМЫ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОМПЛЕКТОВОЧНОЙ КАРТЫ

4.1. КК следует разрабатывать на различные технологические процессы (операции) сборки изделий и их составных частей.

Допускается разрабатывать КК для указания данных по расходу вспомогательных материалов к комплектам документов на различные процессы других технологических методов.

4.2. Для разработки КК следует применять формы 6 и 6а или 7 и 7а. Выбор соответствующих форм определяет разработчик документов.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.3. Исходя из состава решаемых задач, в формах КК допускается исключать строку, имеющую служебный символ Я.

4.4. Для документов, заполняемых рукописным способом или с помощью печатающей машинки и не подлежащих обработке средствами механизации и автоматизации, допускается не проставлять служебный символ на последующих строках, несущих ту же информацию для одной и той же операции, на данном листе документа.

4.5. Графы форм следует заполнять в соответствии с табл. 4.

Таблица 4

Номер графы	Наименование (условное обозначение) графы	Содержание графы
1—6		Следует заполнять так же, как соответствующие графы формы 4 или 5
7	—	Графа для особых указаний. Порядок заполнения и обязательность заполнения устанавливается отраслевыми НТД
8	Поз.	Номер позиции по конструкторскому документу или эскизу
9	Наименование ДСЕ или материала Для форм 7 и 7а допускается писать: «Наименов. ДСЕ или материала»	Наименование деталей, сборочных единиц, материалов, применяемых при выполнении операции
10	Обозначение, код	Обозначение деталей, сборочных единиц по конструкторскому документу или материала по классификатору
11	ОПП	Обозначение подразделения (склада, кладовой и т. п.), откуда поступают комплектующие детали, сборочные единицы или материалы, при разборке — куда поступают
12	ЕВ	Следует заполнять так же, как графу 7 формы 1
13	ЕН	Следует заполнять так же, как графу 9 формы 1
14	КИ	Количество деталей, сборочных единиц, применяемых при сборке изделия, при разборке — количество получаемых
15	Н. расх.	Норма расхода материала или количество комплектующих изделий
16	—	Графа для особых указаний. Порядок заполнения графы и обязательность заполнения устанавливается отраслевыми НТД
17*	Раз. п.	Разовая подача — количество деталей или сборочных единиц, одновременно подаваемых на рабочее место и необходимых для обеспечения такта выпуска изделия
18*	Общ. п.	Общая подача на смену — количество деталей, сборочных единиц, материалов, подаваемых на рабочее место за одну смену
19*	Такт п.	Такт подачи — интервал времени, через который периодически производится разовая подача деталей, сборочных единиц, необходимых для сборки

* Графы заполняют для конвейерной или другой поточной сборки.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.6. Размеры граф форм КК следует выбирать в соответствии с табл. 5, исходя из шага печатающего устройства 2,6 мм.

4.7. Пример оформления КК приведен в приложении.

Таблица 5

Номер графы	Размер графы в формах документов					
	1 и 1а, 2 и 2а, 3 и 3а		4 и 4а, 5 и 5а		6 и 6а, 7 и 7а	
	мм	Количество знаков	мм	Количество знаков	мм	Количество знаков
1	13,0	5	13,0	5	13,0	5
	13,0	5	13,0	5	13,0	5
	13,0	5				
2	10,4	4	10,4	4	10,4	4
	10,4	4	10,4	4	10,4	4
	10,4	4				

Продолжение табл. 5

Номер графы	Размер графы и формах документов					
	1 и 1а, 2 и 2а, 3 и 3а		4 и 4а, 5 и 5а		6 и 6а, 7 и 7а	
	мм	Количество знаков	мм	Количество знаков	мм	Количество знаков
3	59,8	23	10,4	4	10,4	4
	59,8	23	10,4	4	10,4	4
	59,8	23				
4	80,6	31	13,0	5	10,4	4
	202,8	78	10,4	4	10,4	4
	249,6	96				
5	150,8	58	13,0	5	13,0	5
	273,0	105	13,0	5	13,0	5
	319,8	123				
6	33,8	13	122,2	47	98,8	38
	33,8	13	228,8	88	—	—
	33,8	13				
7	10,4	4	10,4	4	26,0	10
	10,4	4	10,4	4	—	—
	10,4	4				
8	26,0	10	158,6	61	10,4	4
	26,0	10	135,2	52	10,4	4
	26,0	10				
9	18,2	7	33,8	13	132,6	51
	18,2	7	33,8	13	78,0	30
	18,2	7				
10	18,2	7	13,0	5	59,8	23
	18,2	7	13,0	5	59,8	23
	18,2	7				
11	18,2	7	13,0	5	13,0	5
	15,6	6	13,0	5	13,0	5
	15,6	6				
12	33,8	13	18,2	7	13,0	5
	33,8	13	26,0	10	10,4	4
	33,8	13				
13	72,8	28	91,0	35	13,0	5
	80,6	31	41,6	16	13,0	5
	91,0	35				
14	18,2	7	—	—	18,2	7
	18,2	7	—	—	18,2	7
	18,2	7				
15	26,0	10	—	—	26,0	10
	18,2	7	—	—	26,0	10
	18,2	7				
16	70,2	27	—	—	72,8	28
	218,4	84	—	—	215,8	83
	70,2	27				
17	18,2	7	—	—	26,0	10
	18,2	7	—	—	13,0	5
	18,2	7				
18	18,2	7	—	—	18,2	7
	18,2	7	—	—	18,2	7
	18,2	7				
19	44,2	17	—	—	26,0	10
	18,2	7	—	—	26,0	10
	18,2	7	—	—		

Номер графы	Размер графы в формах документов					
	1 и 1а, 2 и 2а, 3 и 3а		4 и 4а, 5 и 5а		6 и 6а, 7 и 7а	
	мм	Количество знаков	мм	Количество знаков	мм	Количество знаков
20	150,8	58	—	—	—	—
	273,0	105	—	—	—	—
	319,8	123	—	—	—	—
21	18,2	7	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
22	26,0	10	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	231,4	89	—	—	—	—

Примечание. В графе «Количество знаков» указывают число знаков, соответствующее ширине данной графы. Максимальное количество знаков вносимой информации на один знак меньше.

Для документов, заполняемых рукописным способом, размеры граф допускается округлять до ближайшего целого числа.

4.8. Разделение граф следует выполнять вертикальными отрезками прямой линии длиной 0,5—1,5 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.9. При расчете норм расхода материалов допускается применение дополнительных документов, установленных отраслевыми НТД или НТД предприятия (организации).

4.10. При применении средств механизации и автоматизации для разработки и оформления документов следует выполнять требования ГОСТ 2.004.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
(первый или заглавный лист)

По ГОСТ 3.1103-82		ГОСТ 3.1123-84										Форма 1	
По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-82											
По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-82											
С	ИП	Обозначение ДСЕ						Наименование ДСЕ					
		Наименование, марка											
		Код	ЕВ	МД	ЕН	Н. раск.	КММ						
		Код загот.	Профиль и размеры				КД	МЗ					
П	Куда входит						КСЕ	КИ	Н. раск.				
Ш	Маршрут												
01	2	3											
02	5												
03	6	7	8	9	10	11							
04	12	13										14	15
05	16							17	18	19			
06	20												
07													
08													
09													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-82						По ГОСТ 3.1103-82					
По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-82											

23 210 5

6 × 4,25 = 25,5

24 × 8,5 = 204

297

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
(последующие листы)

ГОСТ 3.1123—84 Форма 1а																			
По ГОСТ 3.1103—82																			
По ГОСТ 3.1103—82																			
С	М	П	Ш	Т	С	М	П	Ш	Т										
										Обозначения ДСЕ					Наименования ДСЕ				
										Наименование, марка									
										Код	ЕВ	МД	ЕН	Н.расх.	КИМ	КД	МЗ		
Код закат					Профиль и размеры														
Куда вводит					Куда выводит														
Маршрут																			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10										
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
21	22	23	24	25	26	27													
По ГОСТ 3.1103—82					По ГОСТ 3.1103—82														
По ГОСТ 3.1103—82																			

23 210 5

6 × 4,25 = 25,5

27 × 8,5 = 229,5

297

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
(последующие листы)

[illegible]

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
(первый или заглавный лист)

ГОСТ 3.1123-84 Форма 3												
По ГОСТ 3.1103-82				По ГОСТ 3.1103-82				По ГОСТ 3.1103-82				
НАИМЕНОВАНИЕ ДСЕ				НАИМЕНОВАНИЕ ДСЕ								
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА				НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА								
ПОД	СЕР	МА	ЕН	НАСХ	КОН	КОД	ЗАГОТ	ПРОФИЛЬ И РАЗМЕРЫ	НД	НЗ	КМ	НАСХ
КУДА ВХОДИТ				КУДА ВХОДИТ								
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												
51												
52												
53												
54												
55												
56												
57												
58												
59												
60												
61												
62												
63												
64												
65												
66												
67												
68												
69												
70												
71												
72												
73												
74												
75												
76												
77												
78												
79												
80												
81												
82												
83												
84												
85												
86												
87												
88												
89												
90												
91												
92												
93												
94												
95												
96												
97												
98												
99												
100												

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
(последующие листы)

По ГОСТ 3.1103-82										ГОСТ 3.1123-84 Форма 3а										
По ГОСТ 3.1103-82					По ГОСТ 3.1103-82					По ГОСТ 3.1103-82										
С	НАИМЕНОВАНИЕ ДСЕ				НАИМЕНОВАНИЕ ДСЕ															
М	НАИМЕНОВАНИЕ МАРКИ																			
О	ПОД	БР	МА	ЕН	Н	РАС	КИМ	ПОД	ЗАГОТ	ПРОФИЛЬ И РАЗМЕРЫ	Г	КО	МЭ	И	НИ	Н	РАСЧ			
В	КУДА ВХОДИТ				К СЕ															
01																				
02																				
03																				
04																				
05																				
06																				
07																				
08																				
09																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				

По ГОСТ 3.1103-82

332.8

УНИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА ВЕДОМОСТИ СПЕЦИФИФИРОВАННЫХ НОРМ РАСХОДА
МАТЕРИАЛОВ И ВЕДОМОСТИ УДЕЛЬНЫХ НОРМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ
(первый или заглавный лист)

ГОСТ 3.1123-84 Форма 4

По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-82										По ГОСТ 3.1103-82	
М	В	Цех		Уч. (РМ)		Опер.		Код, наименование операции					
		НПП		Код		ЕВ		ЕН		Н расх.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01													
02													
03													
04													
05													
06													
07													
08													
09													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-82										По ГОСТ 3.1103-82	
По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-82										По ГОСТ 3.1103-82	

23 210 5 4,25 297 25 x 0,5 = 212,5 25 x 4,25 = 106,25

**УНИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА ВЕДОМОСТИ СПЕЦИФИФИРОВАННЫХ НОРМ РАСХОДА
МАТЕРИАЛОВ И ВЕДОМОСТИ УДЕЛЬНЫХ НОРМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ**
(последующие листы)

ГОСТ 3.1123-84 Форма 4а												
По ГОСТ 3.1103-82												
По ГОСТ 3.1103-82						По ГОСТ 3.1103-82						
В	Цел.	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции							
М	НПП				Наименование, марка материала							
	Код	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01												
02												
03												
04												
05												
06												
07												
08												
09												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												

По ГОСТ 3.1103-82

23 210 9

3х4,25=12,75

29х8,5=246,5

297

УНИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА ВЕДОМОСТИ СПЕЦИФИЦИРОВАННЫХ НОРМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ВЕДОМОСТИ УДЕЛЬНЫХ НОРМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ
(первый или заглавный лист)

[illegible]

204

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ КАРТА
(первый или заглавный лист)

По ГОСТ 3.1103-82		ГОСТ 3.1123-84						Форма 6		
По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-82						По ГОСТ 3.1103-82		
В	Цех	Уч.	РН	Упр.	Код, наименование операции				7	
Л/М	Поз.	Наименование	Д.С.Е.			или материала				
Н/М	Обозначение				ВПП	ЕВ	ЕН	РН	Н.р.с.	
Я					Раз.п.	Общ.п.		Толщ.п.		
1	2	3	4	5	6					
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
По ГОСТ 3.1103-82					По ГОСТ 3.1103-82					
По ГОСТ 3.1103-82										

23 210 5

4x4,25=17

25x8,5=212,5

297

КОМПЛЕКТОВАЧНАЯ КАРТА
(последующие листы)

По ГОСТ 3.1103-82										Форма ба
										$4 \times 4,25 = 17$
	По ГОСТ 3.1103-82									
В	Цех	Уч.	РМ	План	Наименование операции					?
Лин	Под.	Наименование ДСЕ			или материала					
И/Н	Обозначение				Доп.	ЕБ	ЕН	КН	крася.	
п						Раз. п.	Общ. п.	Токст. п.		
φ1										
φ2										
φ3										
φ4										
φ5										
φ6										
φ7										
φ8										
φ9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
По ГОСТ 3.1103-82					По ГОСТ 3.1103-82					
По ГОСТ 3.1103-82										
$23 + 210 + 5 = 238$										
297										

[illegible]

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ КАРТА
(последующие листы)

[illegible]

ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 3.1123-84										Форма 1	
										1	5
ИПО "РИТМ"		АБВГ XXXXXX.XXX			—			43000.000.57			
Редуктор										0	
С	ИПО	Обозначение ДСЕ			Наименование ДСЕ						
М	Каб	ЕВ	МД	ЕН	Н.расх.	КМ	КД	МЗ			
П	Код загот.			Профиль и размеры							
Ш	Куда входит			КСЕ	КИ	Н.расх.					
Ш	Маршрут										
С	01	1	АБВГ XXXXXX.XXX			Нижняя часть редуктора					
М	02	Чугун серый СЧ-20, отливка ГОСТ 1412-85 / ГОСТ 7293-85									
М	03	XXXXXX.XXX	166	88	1	89,5	0,98				
М	04	XXXXXX.XXX	300 x 500 x 450			1	88,7				
П	05	АБВГ XXXXXX.XXX			1	1					
Ш	06	01; 05; 10; 20; 25									
Ш	07										
С	08	2	АБВГ XXXXXX.XXX			Верхняя часть редуктора					
М	09	Чугун серый СЧ-20, отливка ГОСТ 1412-85 / ГОСТ 7293-85									
М	10	XXXXXX.XXX	166	63,4	1	64,5	0,98				
М	11	XXXXXX.XXX	285 x 500 x 230			1	63,8				
П	12	АБВГ XXXXXX.XXX			1	1					
Ш	13	01; 05; 10; 20; 25									
Ш	14										
Ш	15										
С	16	3	АБВГ XXXXXX.XXX			Вал первичный					
М	17	Сталь 45 ГОСТ 1050-88 / ГОСТ 2590-88									
М	18	XXXXXX.XXX	166	10,5	1	11,5	0,91				
М	19	XXXXXX.XXX	Круг Ф22; L = 115			11,2					
П	20	АБВГ XXXXXX.XXX									
Ш	21	01; 05; 10; 20; 25									
Ш	22										
Ш	23										
Ш	24										
Доб.	Взам.	Подп.				Разраб.	Иванов	Иванов	7.05.84		
Доб.	Взам.	Подп.				И.контр.	Сидорова	Сидорова	7.05.84		
ВМ		Ведомость материалов									

ГОСТ 3.1123-84										Форма 4			
										4	1		
НПО		"РИТМ"		—		263027.10265326		68372.0002					
Покрытие цинковое с хромированием										А			
В	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции								
М	НПО Наименование, марка материала												
	Код	ЕВ	ЕН	М.раск.									
В 01	04	02	-	005	XXXXXXXX Обезжиривание электрохимическое								
М 02	1	Натр едкий технический ГОСТ 2263-79											
	03	XXXXXXXXXXXX г/дм ³ 1 20-40											
	04	2	Тринатрийфосфат ГОСТ 201-76										
	05	XXXXXXXXXXXX г/дм ³ 1 5-20											
	06	3	ДВ-301 ТУЗВ-40835-79										
	07	XXXXXXXXXXXX г/дм ³ 1 2,5											
	08	4	Жидкое стекло техническое ГОСТ 13078-81										
	09	XXXXXXXXXXXX г/дм ³ 1 30											
	10												
В 11	04	03	-	010	XXXXXXXX Цинкование								
М 12	1	Цинковая окись ГОСТ 10262-73											
	13	XXXXXXXXXXXX г/дм ³ 1 18											
	14	2	Натр едкий технический ГОСТ 2263-79										
	15	XXXXXXXXXXXX г/дм ³ 1 70											
	16	3	Натрий цианистый общий ГОСТ 8464-79										
	17	XXXXXXXXXXXX г/дм ³ 1 30											
	18	4	Натрий сернистый ГОСТ 596-89										
	19	XXXXXXXXXXXX г/дм ³ 1 2,0											
	20	5	Глицерин ГОСТ 6259-75										
	21	XXXXXXXXXXXX г/дм ³ 1 1,0											
	22	Блескообразующие добавки											
	23	6	ДХТИ-102А ТУБ-09-4737-79										
	24	XXXXXXXXXXXX г/дм ³ 1 100											
	25												
										Разраб.	Иванов	М-т	7.08.84
										Н.контр.	Сидоров	Сидор	7.08.84
ВСН (ВУН)										Ведомость удельных норм расхода материалов			

ГОСТ 3.1123-84										Форма Б	
НПО „ТЕМП“ АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ — 01188.00271 2 1											
Гидроусилитель 21 02 191 005											
В	цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции						
Л/М	Поз.	Наименование детали, соединения или материала									
Н/М	Обозначение				ОП	ЕВ	ЕН	КН	Н.разк.		
Я					Раз.п.	Общ.п.		Такт.п.			
В Ф1	21	02	150	010	ХХХХ. Сборка						
Л Ф2	5	Корпус гидроусилителя									
Н Ф3	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ	115	ХХХ	1	1	—					
Л Ф4	11	Штанга направляющая									
Н Ф5	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ	115	ХХХ	1	1	—					
Л Ф6	12	Пружина									
Н Ф7	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ	115	ХХХ	1	1	—					
Л Ф8	—	Смазка ЦИАТИМ - 201									
М Ф9	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ	115	ХХХ	1	—	0,007					
10											
11											
В 12	21	02	151	015	ХХХХ. Сборка						
Л 13	6	Плунжер									
Н 14	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ	115	ХХХ	1	1	—					
Л 15	7	Сальник									
Н 16	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ	115	ХХХ	1	1	—					
Л 17	8	Кольцо уплотнительное									
Н 18	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ	115	ХХХ	1	2	—					
Л 19	9	Кольцо уплотнительное									
Н 20	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ	115	ХХХ	1	1	—					
21											
22											
В 23	21	02	152	020	ХХХХ. Сборка						
Л 24	10	Клапан									
Н 25	АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ	115	ХХХ	1	1	—					
Дусл. Взам. подл.						Разраб.	Иванов	Иванов	12.08.83		
						Н.контр.	Сидорова	Сидорова	12.08.83		
КК		Комплектовочная карта									

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета по стандартам от 19.12.84 № 4728
3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 2.004—88	4.10
ГОСТ 3.1118—82	1.4
ГОСТ 3.1129—93	1.1
ГОСТ 3.1130—93	1.1

4. ИЗДАНИЕ (апрель 2003 г.) с Изменением № 1, утвержденным в августе 1987 г. (ИУС 12—87)

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ 3.1001—81	Единая система технологической документации. Общие положения	3
ГОСТ 3.1102—81	Единая система технологической документации. Стадии разработки и виды документов	9
ГОСТ 3.1103—82	Единая система технологической документации. Основные надписи	16
ГОСТ 3.1105—84	Единая система технологической документации. Формы и правила оформления документов общего назначения	28
ГОСТ 3.1107—81	Единая система технологической документации. Опоры, зажимы и установочные устройства. Графические обозначения	49
ГОСТ 3.1109—82	Единая система технологической документации. Термины и определения основных понятий	57
ГОСТ 3.1116—79	Единая система технологической документации. Нормоконтроль	71
ГОСТ 3.1118—82	Единая система технологической документации. Формы и правила оформления маршрутных карт	76
ГОСТ 3.1119—83	Единая система технологической документации. Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на единичные технологические процессы	98
ГОСТ 3.1120—83	Единая система технологической документации. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации	113
ГОСТ 3.1121—84	Единая система технологической документации. Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на типовые и групповые технологические процессы (операции)	119
ГОСТ 3.1122—84	Единая система технологической документации. Формы и правила оформления документов специального назначения. Ведомости технологические	164
ГОСТ 3.1123—84	Единая система технологической документации. Формы и правила оформления технологических документов, применяемых при нормировании расхода материалов	188

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

БЗ 11—2002

Редактор *Р.Г. Голердовская*
 Технический редактор *О.Н. Власова*
 Корректор *Т.И. Колотенко*
 Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Служба в набор 11.04.2003. Подписано в печать 22.05.2003. Формат 60х84^{1/8}.
 Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 24,65. Уч.-изд. л. 24,50. Тираж 1200 экз. Зак. 209.
 Изд. № 3063/2. С 10652.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Кошуровский пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru
 Набрано в Издательстве на ПЭВМ
 Калужская типография стандартов, 248021 Калуга, ул. Московская, 256.
 ПЛР № 040138